



System MKSZI Invest Plus

System jednościenny, „żaroodporny”, stosowany jako wkładka kominowa do spalin z kotłów:

- **na paliwa stałe**
- Pozwala na modernizację kotłowni i przystosowanie starych kominów do nowych warunków pracy
- System może pracować **tylko na sucho**, w temperaturze do 450°C.



CE 0432-CPR-00095-110

EN 1856-2 T450-N1-D-VM-L20080-G

Dane techniczne MKSZI Invest Plus

***Rodzaj pracy:** podciśnieniowy

***Material:** stal gat. 1.4301

***Temperatura pracy:** do 450° C

***Rodzaj paliwa:** paliwa stałe: węgiel kamienny, pellet, brykiet, ekogroszek (pod warunkiem pracy na sucho)

***Ciśnienie pracy:** N1 (40 Pa)



MPA NRW
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN

LEGENDA

 kształt okrągły	 kształt prostokątny	 gaz, olej opałowy	 Pellet	 grubość izolacji
 kształt owalny	 zastosowanie do wentylacji	 drewno	 system pracujący na mokro	 system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)
 maksymalna temperatura pracy	 certyfikat CE	 paliwa stałe	 system pracujący na sucho	 system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)
 grubość ścianki mm	 gwarancja	 paliwa stałe - EKO-GROSZEK	 gatunek stali rdzenia	